

Regülatörler

Tüp Basınç Regülatörleri

Model 801 Tek Kademeli Tüp Regülatörü

Uygulamalar:

- Kesme, tavlama ve kaynak

Özellikler:

- TS EN ISO 2503 standardına uygun
- 230 bar gaz giriş basıncı
- 300 mm çeliği kesmeye yetecek kadar hava akışı
- Yüksek hassasiyetli pürüzsüz ayar
- Yan giriş bağlantılı
- Krom başlık
- Altın sarısı saat haznesi



82HC801D10-OX

Ürün Stok Numarası	Gaz Cinsi	Maksimum Gaz Giriş Basıncı (bar)	Gaz Çıkış Basıncı (bar)	Maksimum Gaz Çıkış Debisi (m ³ /h)	Tüp Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
82HC8011/5-AC	Asetilen	25	0-1.5	30	W23.10 x 1/18" Sağ	G 3/8" Sol
82HC8014-LP	Propan	25	0-4	16.5	W21.80 x 1/14" Sol	G 3/8" Sol
82HC801P4-LP	Propan	25	0-4	16.5	W21.80 x 1/14" Sol	G 3/8" Sol
82HC801D10-OX	Oksijen	230	0-10	155	G 3/4" Sağ	G 3/8" Sağ
82HC801D30L-AR	Argon	230	0-10	155	W23 x 1/14" Sağ	G 1/4" Sağ
82HC801D15L-CD	CO ₂	230	0-10	155	W21.80 x 1/14" Sağ	G 1/4" Sağ
82HC801D10-N	Azot	230	0-10	155	W24.32 x 1/14" Sağ	G 1/4" Sağ
82HC801D10-HE	Helyum	230	0-10	155	W21.80 x 1/14" Sağ	G 1/4" Sağ

Model 825 Tek Kademeli Tüp Regülatörü

Uygulamalar:

- Ağır tip kesme, tavlama ve kaynak

Özellikler:

- TS EN ISO 2503 standardına uygun
- 230 bar maksimum gaz giriş basıncı
- Maksimum dayanıklılık için dövme pirinç gövde
- 400 mm çeliği kesmeye yetecek kadar hava akışı
- Çalışma basıncını stabilize eden 70 mm'lik geniş diafram
- Dayanıklı krom başlık
- Yan giriş bağlantısı (Dik giriş bağlantısı opsiyonel)



82HC825D10-OX

Ürün Stok Numarası	Gaz Cinsi	Maksimum Gaz Giriş Basıncı (bar)	Gaz Çıkış Basıncı (bar)	Maksimum Gaz Çıkış Debisi (m ³ /h)	Tüp Bağlantısı	Gaz Çıkış Bağlantısı
82HC8251/5-AC	Asetilen	25	0-1.5	52	W23.10 x 1/18" Sağ	G 3/8" Sol
82HC825D10-OX	Oksijen	230	0-10	170	G 3/4" Sağ	G 3/8" Sağ
82HC825D10-AR	Argon	230	0-10	170	W23 x 1/14" Sağ	G 1/4" Sağ
82HC825D10-CD	CO ₂	230	0-10	170	W21.80 x 1/14" Sağ	G 1/4" Sağ